



DIN 6912
classe 8.8

Viti Testa cilindrica con esagono incassato testa ribassata con foro guida chiave

d	4	5	6	8	10	12	16	20	
Passo	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	
dk	7	8,5	10	13	16	18	24	30	
s	3	4	5	6	8	10	14	17	
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	10	12	
t	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5,5	6,5	
b	14	16	18	22	26	30	38	46	
h min	2,3	2,8	3,8	4,7	5,5	6,5	7,9	9,9	
L U N G H E Z Z A	8	7,20	10,20						
	10	6,90	5,15	5,65					
	12	4,50	4,90	5,55					
	16	4,70	5,55	6,75	9,05	35,40			
	20	5,50	6,20	7,85	9,20	17,70			
	25	6,30	7,35	9,00	11,30	18,05	30,10		
	30		9,00	10,50	12,10	19,30	31,90		
	35		12,30	12,00	13,50	20,45	32,05	80,85	
	40		15,00	13,95	15,45	22,55	32,70	83,40	114,30
	45				18,10	24,30	34,00	83,30	125,90
	50				20,70	27,15	36,30	92,65	137,95
	55					31,20	39,10	101,85	
	60				28,65	36,85	42,55	110,95	161,75
70						50,50	128,65	184,60	
80							147,25	207,40	
90								229,35	
100								252,15	

prezzi base per 100 pezzi

le misure sopra la linea hanno la lunghezza del filetto massima = $l - h \text{ min}$

sotto la linea la lunghezza del filetto corrisponde alla b indicata in tabella